



## 135

Un motoferăstrău ușor și eficient pentru utilizare generală, ideal pentru cei care caută un utilaj foarte ușor de pornit și de manevrat. Motorul X-Torq® vă oferă un consum redus de combustibil și un nivel redus de noxe. Motofeăstrăul este echipat cu pompă de combustibil și întrerupător cu revenire automată pentru o pornire mai ușoară.



### **X-TORQ®**

Furnizează un consum redus de carburant și un nivel al noxelor mai mic decât orice prevedere a normelor în vigoare.



### **AIR INJECTION**

Sistem centrifugal de curățare al aerului pentru o uzură redusă și un interval de service mărit.



### **FILTRU DE AER CU SISTEM DE FIXARE RAPID**

Facilitează curățarea și înlocuirea filtrului de aer.



### **MÂNER POSTERIOR ERGONOMIC**

Confort mărit cu mânăză cu inserții moi, pârghie de blocare a accelerației ergonomice și mâner asimetric.

## Features

- Marcaje pentru doborâre în direcția corectă.
- Comanda combinată șoc/stop
- Tensionarea lanului se face rapid și ușor
- Ușor de întreținut datorită capacului cilindrului cu deschidere rapidă
- LowVib® menajează braele și mâinile utilizatorului.
- Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară
- Siguranță sporită, frâna de lan inerțială activată

## Technical data

Cilindree	40.9 cm <sup>3</sup>
Putere	1.5 kW
Turație maximă	9000 rpm
Volum rezervor	0.37 lit
Consum de carburant	652 g/kWh
Turație ralanti	2900 rpm
Bujie	Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Cuplul maxim	2 Nm/6300 rpm
Volum rezervor ulei	0.25 lit
Tip pompă ulei	Automată
Nivel vibrații echivalent (ahv, eq) mâner față / spate	3.9/3.8 m/s <sup>2</sup>
Emisii de zgomot la urechea operatorului	102 dB(A)
Emisii zgomot	114 dB(A)
Pasul lanțului	3/8" LP
Dimensiune recomandată a șinei de ghidaj, min-max	35-40 cm / 14"-16"
Viteza lanțului la turație maximă	22.9 m/s
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	30.5 m/s
Calibru de lanț	0.05 "
Greutate (fără echipament de tăiere)	4.4 kg

### ARTICLES

966 76 18-02 14" - 3/8" - CE - Europe, others

