

replace with
LOGO

#2000E PROF

Masca sudura cu cristale lichide Awelco 2000E PROF

2000E PROF



68.0000

price w/ VAT

68.0000

price w/o VAT

VAT

rate

Dear ,

Thank you!

Product Details

Masca sudura Awelco 2000E PROF

Masca sudura Awelco 2000E PROF cu display LCD, deschidere/inchidere automata.

Mastile de sudura sunt concepute pentru a proteja ochii si fata de scantei, stropi, și radiații periculoase în sudură normală

Masca sudura se inchide automat de la starea deschis la cea de inchis atunci cand are loc arc electric si se intoarce automat la starea deschis atunci cand nu exista arc electric

Masca sudura vine gata de utilizare, singura operatie ce trebuie efectuata este cea de selectarea a gradului de inchidere si a sensivitatii

Masca sudura este proiectata și echipata cu functia (Up & Jos), ceea ce o face usor de utilizat. Designul mastii de sudura reduce foarte mult oboseala sudorului si durerile de gat și face ca sudorul sa se simta mult mai confortabil .

In momentul amorsarii arcului de sudura, filtru se schimbă automat de la un ecran clar la unul intunecat in numai 1/25.000 sec. Operatorul poate varia filtrul.

Sensibilitatea poate fi reglata prin rotirea comutatorului în poziția ridicat (scăzut). La momentul de oprire, ecranul filtrului automat se modifică de la întuneric la lumină in conformitate cu setul pe timp de întârziere.

Cand comutatorul este setat pe timp în poziția "lung", atunci, acesta poate varia de la 0.8s 0.5s. Cand comutatorul este setat pe timp în poziția "lung", atunci, acesta poate varia de la 0.8s 0.5s. Casca utilizeaza celule fotovoltaice de inalta performanța ca energie de alimentare si o depoziteaza in 2 baterii litiu de 3V.

Nu este necesara o schimbare a bateriei. In condiții normale de sudura, utilizatorii se pot aștepta ca durata de viata a bateriei sa fie mai mare de 6 ani.

Gradul de inchidere (DIN) in cazul acestei masti este de la DIN9 la DIN13 si este reglat la randul sau, de un buton de reglare a gradului de inchidere. Produsul este in intregime proiectat si executat in conformitate cu stadradele DIN, ISO, si standardele de siguranță EN și 287.1 1989 ANSI.

[Awelco 2000E PROF dispune in plus de functia de polizare.](#)

Dimensiune sticla	98 x 43 mm
Dimensiune sticla de protectie	110 x 90 x 9 mm
Protectie	UV/IR ajustabila manual
Protectie lumina statica	DIN 3 (4)
Protectie lumina variabila	DIN 9 to DIN 13
Alimentare	Celule fotovoltaice, nu necesita baterii
Pornire/oprire	Complet automat
Sensivitate	Poate fi ajustata manual
Timp de comutare	1/25000 s. a). de la lumina la intuneric 0.25 0.35s at < short > position. b). de la intuneric la lumina 0.5 0.80 s at position.
Temperatura de lucru	5°C to + 55°C (23°F to 131 °F). Temperatura de depozitare 20°C + 70°C (4 ° F to 158° F).
Materiale	Masca confectionata din materiale cu un grad mare de rezistenta la impact Suprafata din poliamida



Specificatii tehnice

Cod comanda	90398
Greutate	0.4350

Dear ,

Thank you!

replace with
LOGO

#2000E PROF

Product Specifications

Specificatii tehnice

Cod comanda	90398
-------------	-------

Greutate	0.4350
----------	--------

Dear ,

Thank you!