



FEIN



ABH 18 Select

Ciocan perforator cu acumulator

Ciocan rotopercutor cu acumulator extrem de compact și performant cu o energie de percuție de 2 J pentru găurirea în beton de până la 20 mm.

Numărul produsului: 7 140 01 64 00 0

Detalii

- > Viteză de lucru mare datorită motorului fără perii cu energie de percuție ridicată.
- > Lucrări cu efort scăzut prin formă constructivă compactă și vibrații reduse.
- > Protejarea utilizatorului și a mașinii prin cuplajul de siguranță și protecție împotriva suprasolicitării.
- > Ciocan combi cu trei funcții: Perforare cu ciocan perforator, găurire și dăltuire.
- > Motor fără perii cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- > 100 de găuriri (10x75 mm în beton) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
- > Realizarea de găuri pentru prize de 68 mm cu cap de carotieră în zidărie.
- > Lucrări fără generare de praf cu duză opțională pentru praful de la găurit.
- > Lucrări nu nivel redus de vibrații cu doar 12 m/s².
- > Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă.
- > Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.

Livrare

- ✓ 1 buc. mâner suplimentar
- ✓ 1 buc. limitator de adâncime cu protecție contra praf
- ✓ 1 buc. geantă din plastic pentru scule



Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/HighPower litiu-ion
Interfață acumulator	18 V
Motor	fără perii
Turație la mers în gol	0 - 1 200 rot./min
Număr de băți	0 - 4 400 rot./min
Energie de percuție	2 J
Sistem de prindere sculă	SDS-plus
Ø gaură beton	20 mm
Ø gaură zidărie	68 mm
Ø-găurire în oțel	13 mm
Ø-găurire în lemn	22 mm
Greutate fără acumulator	2,30 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	88,4 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	99,4 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	105,8 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi	$\alpha_{h,D}$ 4,2 m/s ² $\alpha_{h,D}$ 11,8 m/s ²
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²

Imagini de aplicație

