



## ABS 18 Q Select

### Mașină de găurit-înșurubat în 2 trepte cu acumulator

Mașină de găurit-înșurubat în 2 trepte cu acumulator cu motor fără perii și interfață QuickIN. Perfect adaptată pentru găurire și tarodare de până la 10 mm.

Numărul produsului: 7 113 22 64 00 0

## Detalii

- > Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- > Interfață QuickIN pentru toate accesoriile QuickIN. Schimbare rapidă între utilizări.
- > Interfață MultVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toți acumulatorii Li-ion de la FEIN (12-18 V).
- > Angrenaj în 2 trepte complet metalic pentru găuriri în metal și șuruburi autoperforante.
- > Incl. mandrină QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și forțe mari de strângere.
- > Reglarea mecanică a cuplului.
- > Variantă constructivă compactă.
- > 900 de înșurubări (5x40 mm în lemn) cu o singură încărcare a acumulatorului (3 Ah).
- > Un singur încărcător pentru toate acumuloarele Li-ion de toate clasele de tensiune.
- > Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- > Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă.
- > Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.

## Livrare

- ✓ 1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm)
- ✓ 1 buc. placă pentru bituri
- ✓ 1 buc. suport curea
- ✓ 1 buc. geantă din plastic pentru scule

## Caracteristica produsului

- ✓ Mandrină de găurit detașabilă



## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/HighPower litiu-ion
Interfață acumulator	MultiVolt
Motor	fără perii
Transmisie	Cu 2 trepte de viteză
Interfață accesorii	QuickIN
Turație la mers în gol	450 / 2 000 rot./min
Cuplu max. (dur/moale)	60 / 32 Nm
Trepte de cuplu	22 + 1
Deschidere mandrină de găurire	1,5 - 13 mm
Înșurubare	8 x 300 mm
Ø-găurire în oțel	13 mm
Ø-găurire în lemn	50 mm
Filetare	M 10
Greutate fără acumulator	1,30 kg

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	76 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	87 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	89 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 $\alpha_{hv}$ 3 căi Valoare vibrații 2 $\alpha_{hv}$ 3 căi	$\alpha_{h,D}$ 1,5 m/s <sup>2</sup> $\alpha_h$ 0,6 m/s <sup>2</sup>
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Imagini de aplicație

