



CCG 18-125 BLPD Select

Polizor unghiular cu acumulator, Ø 125 mm

Polizor unghiular cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, cu comutator de siguranță "om-mort" pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire și debavurare la lucrări de montaj.

Numărul produsului: 7 120 04 62 00 0

Detalii

- > Garantează durată de viață maximă cu următoarea generație de motoare fără perii FEIN PowerDrive. Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de prafurile ceramice și minerale agresive.
- > Ideal pentru orice aplicație. Turații optime, adaptate la multe materiale și materiale de șlefuire datorită preselecției fără trepte, electronice a turației.
- > De mare putere. Randament cu 30 % mai ridicat decât la motoarele universale asemănătoare, cu o putere de preluare de 1 100 W.
- > Motor care nu necesită întreținere, cu aripioare de răcire inovatoare, pentru răcire optimă, inclusiv sistem de monitorizare a temperaturii.
- > Progres maxim al lucrului cu acumulatorii litiu-ion FEIN HighPower. Celule rezistente la curent de înaltă intensitate cu furnizare de energie electrică permanent ridicată și intensitate a curentului cu 75% mai mare decât la acumulatorii litiu-ion.
- > Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.
- > Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- > Oprește în condiții de siguranță la toate aplicațiile datorită suprafeței anti-alunecare a mânerului.
- > Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun.
- > Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, separat în domeniul de apucare.
- > Flexibilitate cu interfața FEIN MultiVolt. Mașina se poate folosi cu toți acumulatorii litiu-ion de la FEIN (12 până la 18 V).
- > Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă.
- > Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
- > Geantă portabilă care poate fi stivuită, din material plastic stabil și loc pentru materiale de șlefuire și accesorii.
- > ** Cea mai ridicată performanță cu acumulatorul litiu-ion FEIN HighPower.

Livrare

- ✓ 1 buc. apărător
- ✓ 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule
- ✓ 1 buc. mâner antivibrații
- ✓ 1 set de chei
- ✓ 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Caracteristica produsului

- ✓ Frână
- ✓ Tahometru electronic POWERtronic
- ✓ Pornire lentă
- ✓ Protecție contra pornirii automate
- ✓ Monitorizare a blocării
- ✓ Protecție electronică la suprasarcină
- ✓ Preselectarea electronică a turației
- ✓ Comutator om mort „AutoStop”



Aplicații

Degroșare



Debavurare



Debitare



Periere



Satinare



★ potrivit

★★ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate
acumulator

Litiu-ion/HighPower
litiu-ion**

Interfață acumulator

MultiVolt

Motor

fără perii

Turație la mers în gol

2 500 - 8 500 rot./min

Diametru disc Ø

125 mm

Taler de șlefuit elastic Ø

125 mm

Filet de fixare sculă

M 14

Greutate fără acumulator

1,95 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpA

86 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWA

97 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice
LpCpeak

101 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

$\alpha_{h,AG}$ 5,0 m/s²

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate K α

$\alpha_{h,DS}$ 1,8 m/s²

Imagini de aplicație

