



AGSZ 18-90 LBL Select

Polizor drept cu acumulator

Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact, cu adâncime mare de pătrundere, pentru lucrări de șlefuire și polizare.

Numărul produsului: 7 123 03 62 00 0

Detalii

- > Garantează durată de viață maximă cu următoarea generație de motoare fără perii FEIN PowerDrive. Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de prafurile ceramice și minerale agresive.
- > Ideal pentru orice aplicație. Turații optime, adaptate la multe materiale și materiale de șlefuire datorită preselecției fără trepte, electronice a turației.
- > De mare putere. Randament cu 30 % mai ridicat decât la motoarele universale asemănătoare, cu o putere de preluare de 1 100 W.
- > Motor care nu necesită întreținere, cu aripioare de răcire inovatoare, pentru răcire optimă, inclusiv sistem de monitorizare a temperaturii.
- > Progres maxim al lucrului cu acumulatorii litiu-ion FEIN HighPower. Celule rezistente la curent de înaltă intensitate cu furnizare de energie electrică permanent ridicată și intensitate a curentului cu 75% mai mare decât la acumulatorii litiu-ion.
- > Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.
- > Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- > Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.
- > Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, forme constructive compacte și greutatea redusă, cu un echilibru bun.
- > Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, separat în domeniul de apucare.
- > Flexibilitate cu interfața FEIN MultiVolt. Mașină se poate folosi cu toți acumulatorii litiu-ion de la FEIN (12 până la 18 V).
- > Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
- > Gâtul lung, suplu face posibilă intrarea adâncă în reperi (de ex. șlefuirea pe interior a țevilor).
- > Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler.

Livrare

- ✓ 1 buc. bucușă elastică de prindere
Ø 6 mm
- ✓ Cheie fixă SW17
- ✓ 1 buc. cheie fixă SW13
- ✓ 1 buc. geantă din plastic pentru
scule

Caracteristica produsului

- ✓ Tahometru electronic
POWERtronic
- ✓ Protecție contra pornirii automate
- ✓ Protecție electronică la
suprasarcină
- ✓ Gât lung
- ✓ Pornire lentă
- ✓ Monitorizare a blocării
- ✓ Preselectarea electronică a
turației



Aplicații

Polizare



Periere



Satinare



Lustruire



★ potrivit

★★ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate
acumulator

Litiu-ion/HighPower
litiu-ion

Interfață acumulator

MultiVolt

Motor

fără perii

Turație la mers în gol

2 900 - 9 000 rot./min

Disc de polișare Ø

80 mm

Diametru corp abraziv Ø
maxim

50 mm

Bucșă elastică de
prindere Ø maxim

8 mm

Ø max. freză

12 mm

Greutate fără acumulator

1,80 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

85 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

96 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

98 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3

$\alpha_{h,SG50}$ 2,0 m/s²

căi

Valoare vibrații 2 α_{hv} 3

$\alpha_{h,SG25}$ 1,0 m/s²

căi

Imprecizia de măsurare

1,5 m/s²

a valorii măsurate K α

Imagini de aplicație

