

ASCM 18 QSW Select

Mașină de găurit-înșurubat în 4 trepte cu acumulator

Mașină de găurit cu acumulator, mică și ușoară, în 4 trepte, cu motor fără perii și interfață QuickIN. Perfect adaptată pentru găurire și tarodare de până la 8 mm.

Numărul produsului: 7 116 12 64 00 0



Detalii

- > Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- > Angrenaj în 4 trepte complet metalic. Viteze optime de tăiere pentru găuriri în metal și șuruburi autoperforante.
- > Interfață QuickIN pentru toate accesoriile QuickIN. Schimbare rapidă între utilizări.
- > Flexibilitate cu interfața FEIN MultiVolt. Mașină se poate folosi cu toți acumulatorii litiu-ion de la FEIN (12 până la 18 V).
- > Cupluri ridicate, de până la 40 Nm.
- > Turații optime în treapta a 4-a (2 500 1/min.) pentru diametre de până la 6 mm.
- > Reglarea mecanică a cuplului.
- > Mod de construcție compact și ușor.
- > 550 de înșurubări (5x40 mm în lemn) cu o singură încărcare a acumulatorului (3 Ah).
- > Incl. mandrină QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și forțe mari de strângere.
- > Un singur încărcător pentru toate acumuloarele Li-ion de toate clasele de tensiune.
- > Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- > Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă.
- > Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.

Livrare

- ✓ 1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm)
- ✓ 1 buc. placă pentru bituri
- ✓ 1 buc. suport curea
- ✓ 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Caracteristica produsului

- ✓ Mandrină de găurit detașabilă



Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/HighPower litiu-ion
Interfață acumulator	MultiVolt
Motor	fără perii
Transmisie	Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii	QuickIN
Turație la mers în gol	400 / 700 / 1 400 / 2 500 rot./min
Cuplu max. (dur/moale)	40 / 20 Nm
Trepte de cuplu	20 + 1
Deschidere mandrină de găurire	1,5 - 13 mm
Înșurubare	8 x 200 mm
Ø-găurire în oțel	13 mm
Ø-găurire în lemn	40 mm
Filetare	M 8
Greutate fără acumulator	1,20 kg

Imagini de aplicație

